

マンションの結露・シックハウス対策に 人の健康・快適住まいをサポート



ソーラー発電で24時間可動を実現 完全独立型ソーラー換気扇システム

■特徴


- ソーラー発電の電力を蓄電し、換気扇を24時間稼働
- イニシャルコストのみで、電気料はゼロ円
- 可動音も気にならない静音ファン使用
- 保守管理の必要は、ほとんどありません
- サイズは建築基準企画に対応、施工は通常ガラリ取り付けと同様
- ソーラーパネルは専用架台使用で簡単取り付けOKです
- 低電圧・低容量発電で、安全に対しても安心できる設計
- 腐食に強いステンレス304使用で、耐久性にも優れている

■設置場所

マンション・戸建・別荘・無人の建物、公共トイレ、防災倉庫、
その他の施設での利用（*浴室には使用できません）

■仕様

換気口	304 ステンレス、防虫網内蔵、開口径 100mm
ファン	DC12V0.11A 風量 32 m ³ /h 音圧レベル：28dB 期待寿命 50000 時間 (25°C)
パワーユニット	12V20Ah シールドバッテリー、コントロールチャージャー 5A (夜間タイマー内臓) W25×D16×H40cm 重量 8 kg
ソーラーパネル	15W 開放電圧 18V 多結晶 防水型 H413×W364×D26mm



寸法A：148mm 寸法B：97mm 寸法C：111mm
寸法D：77mm 寸法E：46mm
適合パイプ径：97~111mm (内径)

■種類

ドーム型 (100Φ) タイプ

■換気性能

最大風量 32 m³/h

■可動時間

24時間可動もしくは、日暮から夜明け可動

■保障期間

ソーラー換気扇本体 1年・ソーラーパネル出力保障 1年、その他は1年保障

注) お取り扱い不備や各種災害及び自己に起因する故障・不具合に関しては保障いたしかねます

15W多結晶ソーラーパネル

【12Vシステム系】

・高品質セル使用
・12Vバッテリー対応
・完全防水仕様
・ロングケーブル搭載
(約8m)

【基本性能】
定格出力:15W
開放電圧:約21.6V
短絡電流:約0.91A
最大動作電圧:約17.28V
最大動作電流:約0.87A
寸法:41.3×36.4×2.6cm
重量:約2.1kg(本体)
表面のガラス:強化ガラス
期待寿命:25年

15Watt

24時間可動ソーラー換気扇ユニット内容

- 100Φドーム型換気扇 1台
- 15W多結晶ソーラーパネル 1台
- パワーユニット 1台
- 15Wソーラーパネル取り付け架台 1台

価格：¥



パワーユニット

出力：
24時間出力
夕暮れ～夜明け出力
バッテリー：
シールド12V
20Ah
寿命2～3年



ソーラーパネル取り付け架台